



6210S


 L: 469; P: 490; H: 144
Dimensions (mm) | Dimensioni (mm)

 4.2 Kg
Net weight | Peso netto


6210

 L: 467; P: 520; H: 144
Dimensions (mm) | Dimensioni (mm)

 4.2 Kg
Net weight | Peso netto



6210S Standard



6210 Comfort

Technical details | Caratteristiche tecniche

6210S - 6210

Personalized controls Controllo funzioni		Control panel Pannello di controllo
Power supply Alimentazione		AC 220 ~ 240 V 50 Hz
Maximum power consumption Consumo elettrico massimo		1160 ~ 1380 W
Tap water pressure Pressione mandata acqua		0.8 - 7.4 bar
Heated seat Sedile riscaldato	Temperature Temperatura	Adjustable (3 levels) / 34 °C - 40 °C 3 livelli di regolazione / 34 °C - 40 °C
	Safety device Dispositivo di sicurezza	Temp. fuse Fusibile termico
	Power consumption Consumo elettrico	55 ~ 65 W
Hygiene Igiene	Temperature Temperatura	Adjustable (3 levels) / 34 °C - 40 °C 3 livelli di regolazione / 34 °C - 40 °C
	Water spray Intensità getto	Adjustable (5 levels - max 1 l/min) 5 livelli di regolazione (max 1 l/min)
	Safety devices Dispositivi di sicurezza	Temp. fuse Fusibile termico Thermal switch Interruttore termico Level sensor Sensore di livello
	Power consumption Consumo elettrico	1100 ~ 1309 W
Electricity safety protection Dispositivo di sicurezza elettrica		15 mA - GFCI
Power cord length (mm) Lunghezza cavo di alimentazione (mm)		1800 mm
No. of wands N° ugelli		2
Warranty Garanzia		2 years 2 anni

Degree of protection: IP 24 | Grado di protezione: IP 24