

Power supply Netzspannung	Rated voltage Nennspannung	AC 230 V AC 230 V
	Rated frequency Nennfrequenz	50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz
Tap water pressure Leitungswasserdruck	Working pressure Arbeitsdruck	0.5 ~ 10 bar 0.5 ~ 10 bar
Hygiene Hygiene	Water temperature Wassertemperatur	OFF, 33 °C, 36 °C, 39 °C AUS, 33 °C, 36 °C, 39 °C
	Nozzle type Duscharmtyp	Stainless steel Rostfrei Edelstahl
	Motor Motor	DC 12 V, step motor DC 12 V, Schrittmotor
	Position of the nozzle Position Duscharm	5 levels 5 Stufen
	Water spray Wasserdruck	5 levels 5 Stufen
Dryer Fön	Operating time Voreingestellt	180 sec. 5 temp. levels - 2 intensities 180 sec. 5 Temperaturstufen - 2 Intensitäten
User detection Benutzererkennung	Radar sensor Radar sensor	
Personalized controls Individuelle Bedienelemente	Wireless remote control kabellose Fernbedienung	RF (2.4 GHz) - Batteries AAA x 3 RF (2.4 GHz) - 3 x AAA Batterien
	Side buttons Seitliche Bedienknöpfe	3 3
Toilet bowl Keramik	Material Material	Vitreous China Vitreous China
	Glaze Glasuren	4 colors - 2 types 4 Farben - 2 Typen
	Type Typ	Rimless spülrandlos
Toilet Seat and lid WC Sitz & Deckel	Material Material	UREA Duroplast
	Glaze Beschichtung	4 colors - 2 types 4 Farben - 2 Typen
	Type Typ	Easily detachable leicht abnehmbar
	Soft close system sanftes Schließen	Oil pressure damper Öldruckdämpfer

